

GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520



Accessoires inclus avec le GlobalLink 520



Antenne extérieure LTE-M à montage mural en option (ANT100200100)

Antenne palet extérieure LTE-M (ANT100200200)



GlobalLink 520

Puisque hors réseau ne doit pas signifier hors ligne, nous avons créé le GlobalLink 520. Cet appareil offrira une connectivité LTE-M 4G à tous les appareils compatibles VE.Direct sans abonnement ni redevance mensuelle pendant les cinq premières années. Accédez simplement à votre système via notre portail Victron Remote Management (VRM), ou accédez-y directement en utilisant notre application VictronConnect grâce à sa compatibilité Bluetooth.

Une surveillance parfaite

Surveillez instantanément l'état de charge de la batterie, la consommation d'énergie et la production d'énergie provenant de votre système photovoltaïque, du générateur ou du secteur, ou vérifiez le niveau des réservoirs et les relevés de température. Suivez les alertes et effectuez des contrôles de diagnostic.

Montage et configurable simples

Le GlobalLink 520 peut être monté au mur. La fonction Bluetooth permet une connexion rapide et une configuration facile avec notre application VictronConnect.

| GlobalLink 520 | | ASS030543020 | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|
| Tension d'alimentation | 8 – 70 VCC | | |
| Consommation électrique | | Moyenne avec relais ouvert | Moyenne avec relais fermé |
| | 12 V | 20 mA | 40 mA |
| | 24 V | 10 mA | 20 mA |
| | 48 V | 5 mA | 10 mA |
| Montage | Mur | | |
| Connectivité | | | |
| Ports VE.Direct (toujours isolés) | 2 | | |
| Entrées numériques | 2 | | |
| Relais | 1 x NO/NC CC jusqu'à 30 VCC : 6 A CC jusqu'à 70 VCC : 1 A CA : 6 A, 125 VCA | | |
| Bluetooth Smart | Oui | | |
| WiFi | Non | | |
| Cellulaire | CAT M1 (LTE-M) 17 bandes prises en charge de 699 MHz à 2 690 MHz (compatibilité mondiale totale) Les bandes prises en charge sont actuellement : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 | | |
| Localisation | Localisation basée sur l'antenne-relais la plus proche | | |
| Dimensions | | | |
| Dimensions extérieures (h x l x p) | 123 x 67 x 23 mm | | |
| Plage de température de fonctionnement | De -20 à 50 °C | | |
| Autre | | | |
| Antenne | Interne et connecteur SMA pour antenne externe en option | | |
| Carte SIM incluse en usine | Carte SIM de données 1NCE avec > 5 ans de connectivité | | |
| Prise en charge de carte SIM personnalisée | Oui | | |
| Antenne externe LTE-M SMA-M en option | Antenne extérieure à montage mural | 3 mètres | ANT100200100 |
| | Antenne palet extérieure | 3 mètres | ANT100200200 |
| Prise en charge de RuuviTag | Oui | | |
| Prise en charge de la diffusion BLE Victron | Oui (connectez jusqu'à 10 appareils Smart supplémentaires via BLE) | | |
| Remarques | | | |
| <p>1. Pour des informations plus détaillées sur le GlobalLink 520, consultez la page produit, le manuel et les pages de notre communauté :</p> <p>https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globalink-520</p> <p>https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/en/index-en.html</p> <p>https://community.victronenergy.com/topics/65904/globalink.html</p> | | | |

