

CHARGEURS DE BATTERIES POUR AUTOBUS

SÉRIE IBC (24V) – IBC2524 / IBC4024



CHARGEURS DE BATTERIES CA/CC

DÉMARRAGE GARANTI
par temps froid

SÉRIE IBC | 120V à 24V

Pour camions avec couchette
et camions utilitaires

LA SÉRIE IBC EST CONÇUE POUR RÉDUIRE VOS FRAIS D'EXPLOITATION ET ASSURER LE DÉMARRAGE DE VOS VÉHICULES

Que ce soit pour fournir une capacité de recharge supplémentaire lorsque le véhicule est arrêté, pour recharger un groupe de batteries auxiliaires, ou pour maintenir les batteries d'un véhicule pleinement chargées par temps froid, nos chargeurs de batteries multimodes se démarquent par des performances et une durabilité exceptionnelles.



IBC2524



IBC4024

CARACTÉRISTIQUES

- **4 MODES DE CHARGE**
normal / accéléré / flottant / égalisation
- **POUR INSTALLATION PERMANENTE**

AVANTAGES

- **COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE**
- **SÉCURITAIRE POUR LES BATTERIES**
- **CONCEPTION ROBUSTE**
- **ULTRA FIABLE**



CHARGEURS DE BATTERIES POUR AUTOBUS



CHARGEURS DE BATTERIES CA/CC

SÉRIE IBC (24 V) – IBC2524 / IBC4024

MODÈLE	IBC2524	IBC4024
TYPE	CHARGEUR DE BATTERIES / CONVERTISSEUR	CHARGEUR DE BATTERIES / CONVERTISSEUR
NUMÉRO DE PIÈCE	TUN424001	TUN424002

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance de charge en continue	25 A	40 A
Tension de sortie (nominale)	24 VCC	24 VCC
Tension de sortie (mode convertisseur)	27,2 VCC	27,2 VCC
Tension de sortie (mode accéléré)	28,8 VCC	28,8 VCC
Tension de sortie (mode normal)	27,2 VCC	27,2 VCC
Tension de sortie (mode flottant)	26,4 VCC	26,4 VCC
Tension de sortie (mode d'égalisation)	28,8 VCC	28,8 VCC
Tension d'entrée CA	105-130 VCA	105-130 VCA
Fréquence d'entrée CA	60 Hz	60 Hz
Consommation d'entrée CA	12,2 A	14,9 A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Prise d'entrée CA	NEMA 5-15P	NEMA 5-20P
Température de fonctionnement	-30° à 131°F	-30° à 131°F
Ventilateur	Thermostatique	Thermostatique
Construction	Acier / aluminium	Acier / aluminium
Sorties CC	Réceptacles (acier)	Réceptacles (acier)

DIMENSIONS & POIDS (L×P×H)

Dimensions - système anglais (po)	8,3 × 7,3 × 4,5	8,0 × 9,0 × 3,6
Dimensions - métrique (cm)	21,1 × 18,5 × 11,4	20,3 × 22,9 × 9,1
Poids (lb/kg)	4,5 / 2,0	5,9 / 2,7
Dimensions d'expédition - anglais (po)	12 × 8 × 6	12 × 8 × 6
Dimensions d'expédition - métrique (cm)	30,5 × 20,3 × 15,3	30,5 × 20,3 × 15,3
Poids d'expédition - (lb/kg)	5,0 / 2,3	6,4 / 2,9
Garantie	1 an	1 an
Certification	UL458	UL458